









Tootepere S8000IQ

Tüüp 1 - Aknad



mit Pfosten

CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja uksesüsteem
System GEALAN S 8000 IQ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil / B profiil







Õhu läbilaskvus:	4/4
Veepidavus:	9A / 9A
Vastupanu tuulekoormusele:	C5 // C5/B5
Soojusjuhtivus U_w*	1,3 W/m ² K / 1,3 W/m ² K
**	0,86 W/m ² K / 0,86 W/m ² K
Mürakaitse :	34 -47 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg (24mm)

** 3k4-16TGI-4sel-16TGI-4sel (44mm)

Tootepere S8000IQ

Tüüp 2 - Uksed



mit Pfosten

CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
**Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn**

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja uksesüsteem
System GEALAN S 8000 IQ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil / B profiil




Õhu läbilaskvus:	4/4
Veepidavus:	9A / 7A
Vastupanu tuulekoormusele:	C5 // C3/B3
Soojusjuhtivus U_w^*	1,4 W/m ² K / 1,4 W/m ² K
**	0,87 W/m ² K / 0,87 W/m ² K
Mürakaitse :	34 -47 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg (24mm)

** 3k4-16TGI-4sel-16TGI-4sel (44mm)

Tootepere S8000IQ

Tüüp 3 - Stulp-aknad



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja uksesüsteem
System GEALAN S 8000 IQ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil / B profiil




Õhu läbilaskvus:	4/4
Veepidavus:	9A / 8A
Vastupanu tuulekoormusele:	C5 // C4/B4
Soojusjuhtivus U_w^*	1,3 W/m ² K / 1,3 W/m ² K
	^{**} 0,86 W/m ² K / 0,86 W/m ² K
Mürakaitse :	34 -47 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg (24mm)

** 3k4-16TGI-4sel-16TGI-4sel (44mm)

Tootepere S8000IQ

Tüüp 4 - Stulp-Uksed



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja uksesüsteem
System GEALAN S 8000 IQ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil


Õhu läbilaskvus:	4
Veepidavus:	E750
Vastupanu tuulekoormusele:	C4
Soojusjuhtivus U_w^*	1,3 W/m ² K / 1,3 W/m ² K
^{**}	0,86 W/m ² K / 0,86 W/m ² K
Mürakaitse :	34 -47 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg (24mm)

** 3k4-16TGI-4sel-16TGI-4sel (44mm)

Tootepere S8000IQ

Tüüp 5 - Paralleel-liug-kald aknad ja ukсед



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
**Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn**

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 8000 IQ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil

Õhu läbilaskvus:	3
Veepidavus:	8A
Vastupanu tuulekoormusele:	C3/B4
Soojusjuhtivus U_w^*	1,3 W/m ² K / 1,3 W/m ² K
^{**}	0,86 W/m ² K / 0,86 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg (24mm)

** 3k4-16TGI-4sel-16TGI-4sel (44mm)