

Стандартные технические характеристики и требования по установке и качеству отделочных работ в соответствии с п. 1.2 заключённого договора

- I. **Установка** – включает в себя закрепление окна в проём на металлические крепежные элементы (монтажные анкера), выравнивания нижнего края окон производится с помощью деревянных чопиков и герметизацию монтажного шва по всему периметру оконной рамы монтажной пеной. Фирма не обрезает пену, если не заказаны отделочные работы.
Максимальная длина слива -2980мм. Все, что больше изготавливается из нескольких частей, которые между собой соединяются с помощью заклепок (не вальцуются!)
NB!! После установки в течение суток окно открывать запрещено! По истечении этого срока заказчик должен своими силами открыть окно, для этого нужно повернуть ручку горизонтально и приложив разумное усилие дернуть за ручку, удалить с окна монтажные вкладыши.
- II. **Отделка внутренних откосов разделяется на три категории:**
1. **Первая категория: перечень работ и используемые материалы**
 - 1.1 Установка гипрока на пену по старым откосам;
 - 1.2 Выравнивание гипрока по стене;
 - 1.3 Заделка щелей стыка между гипроком и стеной гипсово-клеевой смесью KNAUF (при высыхании цвет: светло-серый);
 - 1.4 Заделка щели и выравнивание стены под подоконником гипсово-клеевой смесью KNAUF (при высыхании цвет: светло-серый). Эта работа производится только в месте разрушения внутренней отделки, которое произошло в результате снятия старого подоконника;
 - 1.5 Покраска гипрока латексной краской (цвет - белый);
 - 1.6 Заделка щели между рамой и гипроком акриловым герметиком;
 - 1.7 Уборка крупного мусора в мешки;
 - 1.8 Вывоз мусора и старых рам с объекта осуществляется за дополнительную плату по действующему прейскуранту фирмы.
 2. **Вторая категория: перечень работ и используемые материалы**
 - 2.1 Отделочная работа, указанная в первой категории плюс дополнительно:
 - 2.2 Шпаклёвка и покраска под подоконником (цвет белый) .
 - 2.3 Заделка стыка между гипроком и стеной белым пластиковым уголком.
 3. **Третья категория: перечень работ и используемые материалы**
 - 3.1 Отделочная работа, указанная в первой категории плюс дополнительно:
 - 3.2 Шпаклёвка и покраска под подоконником (цвет белый);
 - 3.3 Шпаклёвка и покраска стыка между гипроком и стеной белой латексной краской
- III. **Наружная отделка**
1. Наружная отделка гипсово-клеевой смесью KNAUF – это заделка стыка между окном и наружным откосом. Производится **только в панельных домах** (при высыхании цвет: светло-серый); NB! Проведение этой работы при температуре ниже 0 градусов запрещено.
 2. Наружная отделка жёстью (металлическим уголком) производится в кирпичных и блочных домах по соответствующим расценкам.
 3. Восстановление наружных откосов (например, если фасад был реновирован) производится только за дополнительную плату.

Заказчик (подпись) _____