









Tootepere S3000

Tüüp 1 - Aknad



mit Pfosten



ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses







A profiil / B profiil

Õhu läbilaskvus s :	4/4
Veepidavus:	E 750 / 8A
Vastupanu tuulekoormusele:	C3/B4 // C3/B4
Soojusjuhtivus U_w^*	1,5 W/m ² K / 1,5 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 dB / ≤38 dB
Ohtlikud ained:	pole / pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)

Tootepere S3000

Tüüp 2 - Uksed



mit Pfosten

CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses




A profiil / B profiil

Õhu läbilaskvus:	4
Veepidavus:	9A
Vastupanu tuulekoormusele:	C4/B4
Soojusjuhtivus U_w*	1,6 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)

Tootepere S3000

Tüüp 3 - Stulp-aknad



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses




A profiil

Õhu läbilaskvus:	4
Veepidavus:	9A
Vastupanu tuulekoormusele:	C4/B4
Soojusjuhtivus U_w*	1,5 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 dB
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)

Tootepere S3000

Tüüp 4 - Stulp-Uksed



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses


A profiil / B profiil

Õhu läbilaskvus:	4/4
Veepidavus:	9A / 9A
Vastupanu tuulekoormusele:	C2/B2 // C1/B2
Soojusjuhtivus U_w^*	1,5 W/m ² K / 1,5 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 Db / ≤38 Db
Ohtlikud ained:	pole / pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)

Tootepere S3000

Tüüp 5 - Paralleel-liug-kald aknad ja ukсед



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteamuehituses


A profiil

Õhu läbilaskvus:	4
Veepidavus:	E750
Vastupanu tuulekoormusele:	C2/B3
Soojusjuhtivus U_w^*	1,5 W/m ² K / 1,5 W/m ² K
Mürakaitse :	≤38 Db
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)

Tootepere S3000

Tüüp 6 - Välis- ja terrassiuksed



CE

ARUTECH PARIMAD AKNAD OÜ
Peterburi tee 47B,
11415, Tallinn

11

EN 14351-1: 2006+A1:2010

Akna- ja ukseüsteem
System GEALAN S 3000 ,
kasutamiseks elamu- ja mitteelamuehituses

A profiil

Õhu läbilaskvus:	3
Veepidavus:	7A
Vastupanu tuulekoormusele:	C5
Soojusjuhtivus U_w^*	1,6 W/m ² K / 1,6 W/m ² K
Ohtlikud ained:	pole

* 2k4-16-4sel+arg(24mm)